



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: htv@nt-rt.ru || <http://hyvst.nt-rt.ru/>

HYVST 910FE электрический краскопульт



Воздушный электрический краскопульт HVLP низкого давления, работает от электрической сети 220 Вольт

Характеристики

Артикул HYVST 910FE

Производитель HYVST

Производство Китай

Максимальная мощность двигателя 350 Ватт

Напряжение питания окрасочного агрегата 220 V / 50 Hz

Максимальная производительность насоса для краски 700 мл/ мин

Вес без упаковки / в упаковке 1,8 кг/2,0 кг

Размер сопел 1,6 мм

Максимальная вязкость 40 дин /сек

Емкость для краски 800 мл

Электрический краскопульт со встроенной турбиной. Турбина начинает работать при нажатии на курок краскопульта, создается разрежение воздуха и краска высасывается из нижнего бочка и распыляется, выходя из сопла.

Электрический краскопульт предназначен для жидких красок, лаков, морилок, пропиток для дерева.