



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Кирово (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: htv@nt-rt.ru || <http://hyvst.nt-rt.ru/>

Окрасочный аппарат HYVST N951



Окрасочный агрегат для покраски крупногабаритных изделий, мостов, кораблей, барж, металлических конструкций, фасадов высотных зданий, нанесения вязкой огнезащиты на металлоконструкции. Покраска ведется через краскораспылитель безвоздушного распыления. Насос работает от компрессора.

Характеристики

Артикул N270-N951

Производство Южная Корея

Максимальная производительность насоса для краски 9.3 л/мин

Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата 665 бар.

Рекомендованное сопло распыления краски 0,031"

Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски 0,056"

Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности 60 см

Максимальная длина шланга 150 м

Объем подачи за двоичный ход 155 см³

Передаточное соотношение 95:1

Подача воздуха от компрессора 2000 л/мин

Максимальное количество двоичных ходов в минуту 60 дв.х

Поршневой агрегат для окраски безвоздушного распыления вязкой краски, работающий от сжатого воздуха из компрессора или от заводской пневматической сети. Окрасочный агрегат предназначен для промышленной окраски на заводах по производству металлических конструкций, вагонных заводах, на производствах, где требуется массовая покраска однотипных изделий одной и той же краской, также аппарат применяется для антикоррозионной покраски, обработки металла цинконаполненными красками, покраски мостовых конструкций, также аппарат применяется для покраски многоэтажных домов, в условиях, когда требуются экстремально длинные шланги, также агрегат применяется для окраски кораблей в судостроении и судоремонте, когда нет возможности передвинуть окрасочный аппарат и приходится красить на достаточно большом удалении от аппарата, также аппарат применяется при нанесении гидроизоляции и огнезащиты. Окрасочный агрегат может красить круглосуточно, так как он охлаждается от краски. Агрегат может распылять безвоздушным способом краски на водной основе и краски на растворителях. С красками средней вязкости он может работать на два-три малярных поста одновременно.

Принцип работы окрасочного агрегата:

окрасочный агрегат поступает воздух от компрессора или пневматической сети, (для покраски аппаратом требуется от 2-8 бар, до 2000 л/мин воздуха). Краска в аппарат засасывается из ведра, в котором та поставляется, на входе во всасывающий патрубок надет фильтр от грубых примесей в краску. За счет разницы площадей верхней и нижней части насоса в 95 раз (передаточное соотношение 95:1) нагнетается давление на краску, т.е подавая 2 атм воздуха, мы получаем 190 атм краски, 3 атм воздуха - 285 атм краски, и тд. Краска на выходе из агрегата фильтруется через фильтр тонкой очистки и попадает в шланг для подачи на безвоздушный краскопульт. Краска на выходе из краскопульта распыляется через сопло тонкого сечения, образуя при этом четко очерченный факел.

Преимущества окрасочного аппарата:

- Низкая цена на профессиональный окрасочный аппарат по сравнению с аналогами от Graco Merkur, Wagner Leopard, Contracor, Wiwa, Handok, Roverta
- Корейская сборка окрасочного агрегата
- Экономия краски при распылении
- Может работать на четыре краскопульта
- Максимальная длина шлангов от аппарата до краскопульта - 120 метров
- Аналог Graco King или Xtreme, Bulldog

Комплект поставки окрасочного оборудования:

- окрасочный аппарат на колесной телеге
- фильтр тонкой очистки для краски
- шланг высокого давления для краски
- безвоздушный краскопульт
- сопло
- масло для смазки поршневой части
- инструкция на русском

Гарантия

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: htv@nt-rt.ru || <http://hyvst.nt-rt.ru/>