



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [htv@nt-rt.ru](mailto:htv@nt-rt.ru) || <http://hyvst.nt-rt.ru/>**

## **HYVST SPT 8000 окрасочный аппарат**



Поршневой окрасочный агрегат высокой мощности, предназначен для распыления вязких красок, огнезащитных составов, теплоизоляции, битумных и гидроизоляционных мастик. Окрасочный аппарат может работать на два краскопульта одновременно.

Характеристики

Артикул SPT 8000

Производитель HYVST

Производство Китай

Максимальная мощность двигателя 3000 Вт.

Напряжение питания окрасочного агрегата 220 V / 50 Hz

Максимальная производительность насоса для краски 8,0 л/мин

Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата 250 бар

Рекомендованное сопло распыления краски 0,039"

Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски 0,039"

Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности 350 – 400 мм

Максимальная длина шланга 60 м

Объем подачи за двоичный ход 0,4107 см<sup>3</sup>

Вес без упаковки / в упаковке 80 /95 кг.

Габариты упаковки 69х64х93 см

Профессиональное покрасочное оборудование для безвоздушного распыления краски используется для работы на строительной площадке, для покраски фасадов, стен и потолков, грунтования и окраски металлоконструкций, покраски деревянных стен и заборов, нанесении огнезащитных красок, распыляемой шпатлевки, гидроизоляционной мастики, теплоизоляции. Поршневой окрасочный аппарат безвоздушного распыления забирает краску из ведра и подает ее по шлангу высокого давления на окрасочный пистолет. Все комплектующие на поршневое окрасочное оборудование HYVST, а именно, безвоздушные краскопульта высокого давления, шланги для краски, реверсивные сопла, удочки на краскопульта, фильтры в краскопульт - универсальные, и подходят на окрасочные аппараты Graco, Wagner, Titan и пр.

## Стандартная комплектация окрасочного оборудования

- Поршневой окрасочный аппарат безвоздушного распыления – 1 шт.
- Шланг на краску, высокого давления – 15 м.
- Пистолет окрасочный безвоздушного распыления – 1 шт.
- Форсунка реверсивная безвоздушная – 1 шт.
- Масло Mesatoll для смазки уплотнений штока поршня – 125 мл.
- Инструкция на русском языке

## Преимущества окрасочного аппарата

- поршневой окрасочный аппарат безвоздушного распыления предназначен для распыления вязких красок и мастик
- мощный поршневой окрасочный аппарат позволяет подключать два краскопульта одновременно
- окрасочный аппарат установлен на колесную телегу
- к окрасочному аппарату можно подключать шланги длиной до 45-60 метров
- окрасочный аппарат засасывает краску из ведра, в котором она поставляется
- простое устройство установки для безвоздушного распыления краски
- низкая стоимость за ремонт окрасочного оборудования
- низкая цена на окрасочный аппарат по сравнению с аппаратами аналогичными по характеристикам

## Гарантия

Все промышленное профессиональное окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все покрасочное оборудование высокого давления предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [htv@nt-rt.ru](mailto:htv@nt-rt.ru) || <http://hyvst.nt-rt.ru/>**